

Блок розеток с дистанционным управлением содержит 8 электрических розеток и позволяет удаленно контролировать работу оборудования по локальной сети или через Интернет. Устройство имеет стандартный размер 19" для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Высота блока 1U (44,5 мм). Блок оснащен портом Ethernet (RJ-45) и позволяет контролировать работу оборудования с помощью протокола SNMP. Благодаря автоматической отправке отчетов об ошибках через SNMP, рассылке уведомлений через e-mail, а также подаче звукового сигнала, устройство информирует технический персонал о состоянии электропитания. Дополнительно на лицевой панели имеется цифровой индикатор, отображающий потребление тока подключенными серверами.

Благодаря установленному программному обеспечению, с помощью блока розеток можно дистанционно контролировать уровень потребления мощности по каждой розетке, определять состояние режимов срабатывания аварийных сигналов в случае превышения установленных параметров. Управление электропитанием каждой розетки может осуществляться удаленно по сети через Web-браузер компьютера, подключенного в любой точке сети.

Основные характеристики	
Рабочее положение	горизонтальное/ в 19" конструктиве
Измерение величин	цифровое/ истинное среднеквадратичное значение (RMS)
Средства контроля и управления	дисплей; Web-браузер; SNMP; программное обеспечение
Дистанционное управление	Ethernet; Web; SNMP
Звуковое оповещение	прекращение питания; перегрузка
Способы оповещения	по электронной почте; протокол SNMP; звуковая сигнализация
Устройство защиты	1 предохранитель 16 А
Тип розеток (выход)	8 розеток IEC320 C13
Силовой кабель (вход)	вилка IEC 320 C20/ 2P+Z, длина кабеля 3 м
Индикация состояний	
Сетевое подключение (Ethernet)	1 желтый светодиод (порт RJ-45)
Питание блока розеток	1 зеленый светодиод
Питание для каждой розетки	8 зеленых светодиодов
Измерение силы тока	цифровой амперметр/ диапазон 0–20 А/ точность измерений 0,1 А
Технические характеристики	
Напряжение питания	230 В переменного тока
Частота сети питания	50/60 Гц
Максимальный ток нагрузки	16 А
Температура эксплуатации	0°C – +40°C
Относительная влажность	0 – 90%

Габаритные размеры	90 x 432 x 44 мм
Вес	3 кг
Стандарты	
UL 60950 1, UL Listed, CSA, cUL Listed, CB by UL, CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000 3 2, EN 61000 3 3, C Tick AS/NZS CISPR 22: 2006	