

19" вентиляционные панели PW имеют высоту 1U (44,5 мм) и крепятся внутри напольных шкафов к вертикальным направляющим (19-дюймовым монтажным профилям) или на поворотной раме. Панели оснащены 2–6 вентиляторами, выключателем питания и предохранителем. Данные вентиляционные панели комплектуются вентиляторами модели SILENT с пониженным уровнем шума (34 дБ), работающими в 2-3 раза (!) бесшумнее по сравнению со стандартными вентиляторами. Корпус вентилятора SILENT изготовлен из литого алюминия, благодаря чему снижается вибрация конструкции, а прецизионный шариковый подшипник в узле вращения обеспечивает бесшумную работу, высокую надежность и долгий срок службы.

Питание может подаваться подключением силового кабеля через KTS термостат или микропроцессорную панель. Кроме того, доступно исполнение с разъемом для термостата, расположенным на задней панели корпуса — на лицевой панели этих моделей имеется двухрежимный переключатель, позволяющий при необходимости отключить термостат и подавать питание напрямую. Такой способ управления более удобен.

Технические характеристики применяемых в панелях вентиляторов

Параметр	Стандартный вентилятор1	Вентилятор модели SILENT
Напряжение питания	230 В ~	220-240 В ~
Частота сети питания	50/60 Гц	50/60 Гц
Номинальная мощность	15/14 Вт	16/15 Вт
Номинальный ток	120/110 мА	90/80 мА
Скорость вращения	2600/2900 об/мин	2400/2600 об/мин
Статическое давление	75/90 Па	35/52 Па
Уровень шума (звуковое давление)	37/41 дБ(А)	34/39 дБ(А) ²
Объем воздушного потока	162/192 м³/ч	133/143 м³/ч
Минимальный срок службы	50 000 часов	50 000 часов