

Главная (/) > Электрика (/electrician/) > Электрические шкафы (/electrician/cabinets/) > Аксессуары (/electrician/cabinets/accessuaires.php)

Вентиляторы и решетки

Электрические шкафы (/electrician/cabinets/)


Напольные шкафы SZE2
(/electrician/cabinets/index.php?ELEMENT_ID=509)

Настенные шкафы SWN
(/electrician/cabinets/index.php?ELEMENT_ID=510)


Напольные шкафы SZE3
(/electrician/cabinets/index.php?ELEMENT_ID=889)

Аксессуары
(/electrician/cabinets/accessuaires.php)

Вентиляторы и вентиляционные решетки с фильтром




(http://www.old.abn.ru/catalog/zpas/electric/sze2/images/vent1.jpg)



(http://www.old.abn.ru/catalog/zpas/electric/sze2/images/vent

Вентиляторы с фильтром



(http://www.old.abn.ru/catalog/zpas/electric/sze2/images/vent2.jpg)

- Устанавливаются в панели или двери шкафа
- Надежная фиксация с помощью защелок и винтов
- Корпус из ABS-пластика светло-серого цвета RAL 7035
- Комплекуются фильтрами и резиновыми уплотнителями
- Направление воздушного потока меняется полярностью подключения
- Десять вариантов исполнения с производительностью от 16 до 730 м³/ч

Варианты организации воздушного потока

- Свободное нагнетание/отвод воздуха вентилятором с фильтром (производительность 20-730 м³/ч)
- Нагнетание воздуха в шкаф вентилятором с фильтром и отвод нагретого воздуха через решетку с фильтром (производительность 15-530 м³/ч)

Параметры питания вентиляторов

- 230 В переменного тока; 50/60 Гц

Степень защиты


- IP 55 (EN 60529)

Шкаф серии SZE2 стандартной конструкции не имеют отверстий для установки вентиляторов и вентиляционных решеток.

Если Вам необходимо в шкафу предусмотреть вентиляцию, то для заказа шкафа с вентиляцией, помимо партномера обычного шкафа, указывайте партномера вентиляторов и вентиляционных решеток, с пометкой, что данный шкаф должен иметь встроенную вентиляцию. Производитель внесет изменения в конструкцию боковой панели шкафа и предусмотрит отверстия для установки данных элементов.

Типы вентиляторов с фильтром:

- различные фильтры для улавливания пыли
- быстрая и удобная установка
- доступны EMC версии



Информация для заказа вентиляторов с фильтром:

Тип вентилятора	Поток воздуха Фильтр P15/350S/50HZ (м3 /час)		Напряжение	Отверстия для монтажа (мм)	Внешние размеры (мм)	Подходящая вентиляционная решетка
	свободный воздух	через вентиляционную решетку				
LV 100 (http://abn.ru/catalog/zpas/electric/sze2/images/lv100.jpg)	25	15	230V	92x92	105x105	GV 100 (M1S-03-0007)
LV 200 (http://abn.ru/catalog/zpas/electric/sze2/images/lv200.jpg)	58	40	230V	116x116	130x130	GV 200 (M1S-03-0023)
LV 250 (http://abn.ru/catalog/zpas/electric/sze2/images/lv250.jpg)	63	42	230V	125x125	148x148	GV 250 (M1S-03-0030)
LV 300 (http://abn.ru/catalog/zpas/electric/sze2/images/lv300.jpg)	115	90	230V	177x177	204x204	GV 300 (M1S-03-0010)
LV 400*	250	205	230V	223x223	250x250	GV 400/500 (M1S-03-0011)
LV 410*	250	205	230V	223x223	250x250	GV 400/500 (M1S-03-0011)
LV 500 (http://abn.ru/catalog/zpas/electric/sze2/images/lv500.jpg)	315	235	230V	223x223	250x250	GV 400/500 (M1S-03-0011)
LV 550 (http://abn.ru/catalog/zpas/electric/sze2/images/lv550.jpg)	370	260	230V	223x223	250x250	GV 400/500 (M1S-03-0011)
LV 600 (http://abn.ru/catalog/zpas/electric/sze2/images/lv600.jpg)	580	385	230V	292x292	323x323	GV 600/700 (M1S-03-0031)
LV 700 (http://abn.ru/catalog/zpas/electric/sze2/images/lv700.jpg)	730	530	230V	292x292	323x323	GV 600/700 (M1S-03-0031)

- LV 400 (глубина 120 мм), LV 410(глубина 126 мм)



Информация для заказа вентиляционной решетки:

Тип вентиляционной решетки	Отверстия для монтажа (мм)	Размеры (мм)	Глубина внутренних отверстий (мм)	Толщина передней решетки(мм)	Подходит к вентилятору
GV 100	92x92	105x105	12	4,5	LV 100
GV 200	116x116	130x130	24	5	LV 200
GV 250	25x125	148x148	23	5,5	LV 250
GV 300	177x177	204x204	26	6	LV 300
GV 400/500	223x223	250x250	32	6	LV 400,410,500,550
GV 600/700	292x292	323x323	33	6,5	LV 600,700

Необходимо заказывать вентилятор и вентиляционную решетку одновременно, т.к. внешний воздух проходит через вентилятор, а выходит ч вентиляционную решетку. Также доступны для заказа версии серии EMC.

Если у Вас уже есть стандартный шкаф, то Вы можете дозаказать комплект боковых панелей шкафа с предусмотренными отверстиями.

При заказе данных боковых панелей указывайте вентилятор и вентиляционную решетку, которую вы собираетесь предустановить, чтобы Прс внес изменения в конструкцию панели. Размер отверстий в панели не влияет на стоимость комплекта.

Информация для заказа боковых панелей

Партномер	Описание
OFWZ-1951-09-01-011	Комплект боковых панелей для шкафа SZE2 2000x800 мм (1 боковая панель с отверстиями для инсталляции вентилятора с и вентиляционной решетки, 1 стандартная панель).
OFWZ-1951-09-02-011	Комплект боковых панелей для шкафа SZE2 2000x600 мм (1 боковая панель с отверстиями для инсталляции вентилятора с и вентиляционной решетки, 1 стандартная панель).
OFWZ-1951-09-03-011	Комплект боковых панелей для шкафа SZE2 2000x500 мм (1 боковая панель с отверстиями для инсталляции вентилятора с и вентиляционной решетки, 1 стандартная панель).
OFWZ-1951-09-04-011	Комплект боковых панелей для шкафа SZE2 1800x800мм (1 боковая панель с отверстиями для инсталляции вентилятора с и вентиляционной решетки, 1 стандартная панель).
OFWZ-1951-09-05-011	Комплект боковых панелей для шкафа SZE2 1800x600мм (1 боковая панель с отверстиями для инсталляции вентилятора с и вентиляционной решетки, 1 стандартная панель).
OFWZ-1951-09-06-011	Комплект боковых панелей для шкафа SZE2 1800x500мм (1 боковая панель с отверстиями для инсталляции вентилятора с и вентиляционной решетки, 1 стандартная панель).
OFWZ-1951-09-07-011	Комплект боковых панелей для шкафа SZE2 1600x800мм (1 боковая панель с отверстиями для инсталляции вентилятора с и вентиляционной решетки, 1 стандартная панель).
OFWZ-1951-09-08-011	Комплект боковых панелей для шкафа SZE2 1600x600мм (1 боковая панель с отверстиями для инсталляции вентилятора с и вентиляционной решетки, 1 стандартная панель).
OFWZ-1951-09-09-011	Комплект боковых панелей для шкафа SZE2 1600x500мм (1 боковая панель с отверстиями для инсталляции вентилятора с и вентиляционной решетки, 1 стандартная панель).
OFWZ-1951-09-10-011	Комплект боковых панелей для шкафа SZE2 1200x800мм (1 боковая панель с отверстиями для инсталляции вентилятора с и вентиляционной решетки, 1 стандартная панель).
OFWZ-1951-09-11-011	Комплект боковых панелей для шкафа SZE2 1200x600мм (1 боковая панель с отверстиями для инсталляции вентилятора с и вентиляционной решетки, 1 стандартная панель).
OFWZ-1951-09-12-011	Комплект боковых панелей для шкафа SZE2 1200x500мм (1 боковая панель с отверстиями для инсталляции вентилятора с и вентиляционной решетки, 1 стандартная панель).

Общие положения

- Поставка дополнительного оборудования и аксессуаров:
 - При заказе дополнительного оборудования и аксессуаров для шкафов и стоек необходимо указать партномер, соответствующий данному оборудованию.
 - Дополнительное оборудование поставляется в отдельной упаковке в комплекте с крепежным набором.
- Отделка поверхности: окраска поверхностей осуществляется по порошковой технологии текстурированной краской светло-серого цвета. Заказ оборудования и аксессуаров любого другого цвета предварительно оговаривается с отделом продаж.

Отправьте нам сообщение

Логин:

Пароль:

Запомнить меня ☐

Войти

[Забыли свой пароль? \(/auth/?](#)

[forgot_password=yes&backurl=%2Felectrician%2Fcabinets%2Faccessuares.php%3FELEMENT_ID%3D637\)](#)

Copyright © 2011-201

ABN Group (<http://abr>