

Дверь двустворчатая стальная сплошная



Описание

Шкафы SZE3 стандартной комплектации оборудованы сплошными, металлическими дверями. Однако могут быть оборудованы дверями со стеклом и/или вентиляционными проемами. Установка дверей возможна не только с передней и задней части шкафа, но и по его бокам. Герметичность гарантирует выливаемая прокладка из вспененного полиуретана. Двери имеют заземляющие шпильки M8 . Система запираения шкафа является четырёхточечной с профилированным замком типа «doppelbart» без ручки. Замок находится с наружи от прокладки, в связи с чем не влияет на степень защиты - IP. Максимальный угол открытия двери -150°. По желанию заказчика имеется возможность изготовления из различных видов модификаций, связанных, на пример с вырезом отверстия для сенсорных панелей, оборудование наружными навесами, что увеличивает угол открывания двери, и т.д.

Материал:
листовая сталь, окрашенная порошковой краской цвета RAL 7035,
стальные, оцинкованные профиля с отверстиями, предназначенные, на пример, для монтажа кабельных лотков,

Комплект поставки:
Комплектная створка двери с петлями, с замком без ручки типа «doppelbart».

К шкафу SZE3		Номер по каталогу	
высота	ширина	дверь стальная сплошная	
		правая створка	левая створка
2200	800	WZ-6282-45-01-011	WZ-6282-47-01-011
	600	WZ-6282-45-02-011	WZ-6282-47-02-011
2000	800	WZ-6282-45-03-011	WZ-6282-47-03-011
	600	WZ-6282-45-04-011	WZ-6282-47-04-011

Упаковка: 1 шт. (створка)