



ID кабеля: 01-0124

Врем. предел: 100BASE-TX

Версия пределов тестирования: V7.7

Дата / Время: 20/02/2023 14:53:07

Оператор: SDS-GROUP

Запас 0.8 dB (NEXT 1,2-3,6)

Тип кабеля: Cat 5e F/UTP

NVP: 69.0%

Осн.: Versiv

C/H: 2734179

Версия ПО: V6.8 Build 6

Дата калибровки: 08/11/2019

Адаптер: DSX-5000 (DSX-CHA004)

C/H: 2729303

сводка теста: удовлетворительно

Удален.: Versiv

C/H: 2734231

Версия ПО: V6.8 Build 6

Дата калибровки: 07/11/2019

Адаптер: DSX-5000R (DSX-CHA004)

C/H: 2729392

Длина (м), Лимит 100.0	[Пара 3,6]	96.4
Обосн. задержка (ns)	[Пара 1,2]	484
Разн. задержка (ns)	[Пара 1,2]	18
Соппротивл. (Ом), Лимит 25.00	[Пара 1,2]	19.39
Импеданс (Ом), Лимит 85-115	[Пара 3,6]	103
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 3,6]	1.9
Частота (МГц)	[Пара 3,6]	100.0
Предел (дБ)	[Пара 3,6]	24.0

Наихудш. разн Наихудш. знач

удовлетворите	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	2.5	0.8	2.5	9.1
Част. (МГц)	56.3	21.0	56.3	92.3
Предел (дБ)	31.3	38.5	31.3	27.7

удовлетворите	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	8.5	9.6	11.2	9.6
Част. (МГц)	2.5	70.5	88.3	70.5
Предел (дБ)	15.0	9.5	8.6	9.5

Совместимость с сетевыми стандартами:
10BASE-T 100BASE-TX

