

ПАСПОРТ

Наименование продукции (тип, марка, модель):

Кабель коаксиальный REXANT MARS 4K, Cu/Al/CuSn, 96%, 75 Ом, бухта 100 м, белый
Артикул: 01-2501



Область применения и описание:

Кабель MARS 4K 75 Ohm REXANT. Состоит из центрального медного провода и металлической оплетки (экрана), разделенных между собой слоем диэлектрика (внутренней изоляции) и имеет общую внешнюю оболочку из ПВХ (PVC). Кабель служит для передачи высокочастотных сигналов и имеет волновое сопротивление 75 Ом.

- Для использования в сетях TV/DVB/DVB-S2/DVB-T2/HD.
- Локальные сети общего назначения.
- Кабельные сети.
- Телевизионные сети.
- Цифровое телевидение.
- Спутниковое телевидение.
- Системы видеонаблюдения.

Технические характеристики:

Внутренний проводник: бескислородный медный провод

Диаметр внутреннего проводника: 1,0 мм

Диаметр по внутреннему диэлектрику: 4,8 +/-0,2 мм

Диэлектрик: вспененный полиэтилен

Экран в виде сплошной алюминиевой фольги

Внешний проводник: из луженой медной проволоки в виде оплетки

Диаметр проволоки экрана: 0,10 мм

Плотность оплетки: 96%

Наружный диаметр: 6,8 мм

Материал оболочки: ПВХ

Цвет оболочки: белый

Упаковка: бухта 100 метров

Электрические характеристики:

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (пределы допустимых значений 67-83)	Ом	79
ЕМКОСТЬ	пФ/м	52*/-2
СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ	%	85
ЗАТУХАНИЕ ПРИ 20 °С:		
200 МГц	дБ/100 м	8,1
400 МГц	дБ/100 м	11,0
500 МГц	дБ/100 м	13,5
1000 МГц	дБ/100 м	18,7

1750 МГц	дБ/100 м	25,9
2150 МГц	дБ/100 м	29,1
КОЭФФИЦИЕНТ ПОДАВЛЕНИЯ ВОЗВРАТНОЙ ВОЛНЫ		
5-470 МГц	дБ	>30
470-1000 МГц	дБ	>28
1000-2000 МГц	дБ	>26
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОВОДНИКА	Ом/км	21,9
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК	А	5,0
НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ	кВ	5,0

Правила и условия монтажа:

Извлеките кабель из упаковки.

Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений.

Температура монтажа -5...+40 °С.

Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Рабочая температура -40...+60 °С.

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: 25 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

