

Паспорт качества на продукцию

1. Наименование (марка) продукции: (01-4705) Кабель КСПВ 12х0,4 мм REXANT

2. Назначение:

- кабели для монтажа систем связи, охранно-пожарной сигнализации, сбора и обработки данных

3. Конструкция:

- двенадцать изолированных полиэтиленом медные однопроволочные жилы, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката

4. Материалы:

- медная проволока ТУ 16-705.492-2005;
- полиэтилен 15803-020 ГОСТ 16336-77;
- поливинилхлоридный пластикат О-40 ГОСТ 5960-72

Основные параметры кабеля.

1. Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току, Ом/км, не более 148,0

2. Электрическое сопротивление изоляции жил, МОм·км, не менее 6500

3. Испытательное напряжение переменного тока частотой 50Гц, кВ 0,5

4. Расчетная масса, кг/км, 19,8

5. Наружный диаметр, мм, не более, 3,8

6. Рабочая температура, °С, -40⁰+60⁰

Гарантии изготовителя – 24 месяца от даты поставки.

Заключение ОТК: кабель КСПВ 12х0,4 (арт. 01-4705) соответствует

ТУ 27.32.13-006-39644825-2020