



09-3692-1

TT KELLER ИНДИКАТОРНЫЙ ФЛЮС-ГЕЛЬ ДЛЯ ПАЙКИ



Применяется при пайке электронных компонентов, радиотехнических изделий и посадки SMD-компонентов. Интервал наибольшей активности: +170...+250 °С. Состав: вазелин технический ВТВ-1, тетраэтиленгликоль, эмульгатор и термокраситель. После пайки смывка не требуется. Способ применения: нанести флюс на участок, предназначенный для пайки; паять припоем (ПОС 10-90, сплав Розе, Вуда). Для SMD-компонентов: нанести флюс на участок, предназначенный для посадки компонентов, слоем 0,5-0,9 мм; разместить компоненты; обработать термофеном при +170...+250 °С. При необходимости остатки флюса можно удалить уайт-спиритом.

Продукт безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +35 °С. Срок годности 24 месяца.

Изготовитель: ООО «АКОНЭЛ», 105082, Россия, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 5, офис 207. Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дата изготовления/
Номер партии:

20 мл

4 601004 170193