

REXANT



БАЛЛОН ГАЗОВЫЙ NS 1000/165

1000-1300

число ударов

80 мл

объем

165 мм

высота баллона

Схема сборки баллона



БАЛЛОН ГАЗОВЫЙ NS 1000/165

Предназначен для гвоздезабивных пистолетов (нейлеров) KRANZ GN 95 и GN 100.

Совместим с нейлерами других производителей.

Химический состав: бутан/пропан
Температура эксплуатации: -5...+50 °C

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -15 до +40 °C. Срок гарантии 12 месяцев.

Продукт безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Чрезвычайно огнеопасно! Баллон под давлением. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и не подвергать воздействию температуры выше +50 °C. Не прокалывать и не сгибать даже после использования. Не распылять на открытое пламя и раскаленные предметы. Держать вдали от источников воспламенения и не курить поблизости. Держать в недоступном для детей месте. Газовый баллон должен быть утилизирован в соответствии с нормами и требованиями безопасности.

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, бидлинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

16-1790



Дата изготовления/
Номер партии:

