

Кабель греющий саморегулирующийся взрывозащищенный

Взрывозащищенный саморегулирующийся греющий кабель КНС 2ЛТГ-ЭЛ 65/85 выпускается по ТУ 27.32.13-136.-009-63982493-21 и предназначен для использования в системах электрообогрева бытового назначения, для трубопроводов, резервуаров, водосточных систем и кровель здания и сооружений, теплых полов, в том числе, и во **взрывоопасных зонах.**

Наименование:

16КНС 2ЛТГ-ЭЛ 65/85, UV (16 Вт/1 м), 200 м
REXANT

24КНС 2ЛТГ-ЭЛ 65/85, UV (24 Вт/1 м), 200 м
REXANT

30КНС 2ЛТГ-ЭЛ 65/85, UV (30 Вт/1 м), 200 м
REXANT

40КНС 2ЛТГ-ЭЛ 65/85, UV (40 Вт/1 м), 200 м
REXANT

Преимущества:

- 1) Сертификат "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных зонах"
- 2) Увеличилась максимальная длина цепи обогрева на 20%:
- 3) Более плотное медное экранирование кабеля
- 4) Стоек к химическому воздействию, благодаря внешней защитной оболочке из фторопласта
- 5) Срок службы до 10 лет
- 6) Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении
- 7) Простая и быстрая установка, не требующая специальных инструментов

REXANT®

