

АРИЯ-БРО



Блок речевого оповещения АРИЯ-БРО предназначен для работы в составе системы речевого оповещения АРИЯ в качестве центра формирования и передачи речевых сообщений. Возможно использование изделия в других системах оповещения с аналогичными параметрами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРИЯ-БРО
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ^{+1,8} _{-3,0}
Ток потребления в дежурном режиме/в режиме оповещения, А	0,2/3
Максимальная выходная мощность при нагрузке 2/4 Ом, Вт	24/16
Количество речевых сообщений, шт	2
Энергонезависимая память	есть
Количество линий/входов оповещения	1/2
Общая длительность речевых сообщений, сек	24
Вход «ГО и ЧС»	есть
Поддержка блоков расширения, не более, шт	15
Контроль линий управления/оповещения	есть
Время непрерывной работы в режиме оповещения	не ограничено
Возможность записи любых сообщений (по запросу клиента заводом изготовителем)	есть
Степень защиты оболочки, IP	41
Габаритные размеры, мм	120 x 150 x 50
Масса, кг, не более	0,27
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Диапазон рабочих температур, °С	-10...+55
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более	90