

ПРЕСТИЖ-12
двухсторонний вариант

ПРЕСТИЖ-24
двухсторонний вариант



Оповещатели охранно-пожарные световые (светоуказатели) ПРЕСТИЖ-12 (двухсторонний вариант) и ПРЕСТИЖ-24 (двусторонний вариант) предназначены для указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также могут использоваться в качестве информационного табло. На верхней части рамки расположены два отверстия для крепления под потолок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕСТИЖ-12 двухсторонний вариант	ПРЕСТИЖ-24 двухсторонний вариант
Напряжение питания постоянного тока, В	12 +1,8 -3,0	24 +3,6 -6,0
Номинальный ток потребления, мА	80±8,0	
Степень защиты оболочки, IP	41	
Габаритные размеры, мм	322 x 125 x 11	
Масса, кг, не более	0,52	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55	
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более	90	

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

