



Hyperline KJNE-8P8C-C6-90-OR Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, оранжевая

Партномер

KJNE-8P8C-C6-90-OR

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA):

6

Тип разъема:	RJ45
Тип контактов:	110 IDC
Заделка контактов:	NE-TOOL (HT-KJNE-TOOL), для плитов (LSA), инструмент 110 типа
Цвет:	оранжевый
Подключаемые проводники:	0,64...0,51 мм (22...24 AWG)

Материалы

Материал корпуса:	АБС-пластик
Материал модуля:	АБС-пластик
Материал пружинных контактов:	фосфористая бронза с напылением золотом
Материал IDC-контактов:	фосфористая бронза с покрытием оловом

Электрические характеристики

Максимальный ток:	1.5 А
Рабочее напряжение:	48 В
Контактное сопротивление (макс.):	20 мОм
Сопротивление изоляции (мин.):	500 МОм
Испытательное напряжение:	1000 В / 60 Гц / 1 мин.

Эксплуатационные характеристики

Количество циклов коммутации (мин.):	750
Относительная влажность (макс.):	93 %
Температура эксплуатации:	-10 °С ... +60 °С
Усилие зажима:	50 Н