




Hyperline UUTP4-C5E-P24-IN-LSZH-BK-305 (305 м) Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), многожильный (patch), LSZH, нг(А)-HF, -20°C – +75°C, черный

Партномер

UUTP4-C5E-P24-IN-LSZH-BK-305

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA):

5e

Количество пар:	4
Конструкция кабеля:	U/UTP
Цвет:	черный
Среда эксплуатации:	внутри помещений (indoor)
Внешний диаметр:	5.3 мм
Температура эксплуатации:	-20 °C ... +75 °C
<u>Оболочка</u>	
Материал внешней оболочки:	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Толщина оболочки:	0.45 мм
<u>Проводник</u>	
Конструкция проводников:	многопроволочная (stranded)
Калибр AWG:	24 AWG
Номинальный диаметр проводника:	0,61 мм
Сечение проводника:	0,23 кв. мм
Материал проводников:	медь электролитическая отожженная (BC)
Изоляция проводников:	полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Диаметр проводника в изоляции:	0.9 мм
Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции:	0,05 мм
<u>Габариты и вес</u>	
Масса 1 км кабеля:	34 кг
Длина кабеля в упаковке:	305 м
<u>Дополнительные характеристики</u>	
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация):	80 Н
<u>Особенности</u>	
Бронирование:	без брони