



Hyperline UUTP4-C5E-P24-IN-LSZH-OR-305 (305 м) Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5е, 4 пары (24 AWG), многожильный (patch), LSZH, нг(A)-HF, -20°C—+75°C, оранжевый

Партномер
UUTP4-C5E-P24-IN-LSZH-OR-305

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
<u>Основные характеристики</u>	
Категория (TIA/EIA):	5е

Количество пар:	4
Конструкция кабеля:	U/UTP
Цвет:	оранжевый
Внешний диаметр:	5.3 мм
Температура эксплуатации:	-20 °C ... +75 °C

Оболочка

Толщина оболочки:	0.45 мм
--------------------------	---------

Проводник

Конструкция проводников:	многопроволочная (stranded)
Калибр AWG:	24 AWG
Номинальный диаметр проводника:	0,61 мм
Сечение проводника:	0,23 кв. мм
Материал проводников:	медь электролитическая отожженная (BC)
Изоляция проводников:	полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Диаметр проводника в изоляции:	0.9 мм
Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции:	0,05 мм

Габариты и вес

Масса 1 км кабеля:	34 кг
Длина кабеля в упаковке:	305 м

Дополнительные характеристики

Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация):	80 Н
--	------

Особенности

Бронирование:	без брони
----------------------	-----------