



Hyperline FA-P11Z-DSC/DSC-N/GN-GN Оптический проходной адаптер SC/APC-SC/APC, SM, duplex, корпус пластиковый, зеленый, зеленые колпачки

Партномер

FA-P11Z-DSC/DSC-N/GN-GN

Основные
характеристики

Тип разъемов:	SC - SC
Тип соединяемых волокон:	SM (одномодовое)
Класс полировки:	APC
Количество соединений:	2 (duplex)

Общие характеристики

Механизм соединения разъемов:	защелки
Тип крепления корпуса:	винты, защелки, фланцевый
Цвет корпуса:	зеленый
Цвет колпачков:	зеленый
Назначение:	Коммутация оборудования и сегментов ВОЛС Проведение тестирования оптических сетей Кабельное телевидение (CATV & CCTV) Сети FTTH «оптика до дома»

Материалы

Материал корпуса:	полибутилентерефталат (PBT)
Материал центрирующей втулки:	керамика
Материал защелок корпуса:	нержавеющая сталь
Материал пылезащитного колпачка:	полиэтилен низкой плотности (LDPE)

Эксплуатационные характеристики

Вносимые потери (макс.):	0,3 дБ
Температура хранения:	-40 °C ... +80 °C
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +75 °C
Относительная влажность (макс.):	95 %

**Количество циклов
коммутации (мин.):**

500