



Hyperline PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C5e-7M-LSZH-YL Патч-корд SF/UTP, экранированный, Cat.5e (100% Fluke Component Tested), LSZH, 7 м, желтый

Партномер

PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C5e-7M-LSZH-YL

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Основные характеристики	
Тип разъемов:	RJ45 - RJ45
Категория (TIA/EIA):	5e

Внешняя оболочка:	LSZH
Калибр AWG:	26 AWG
Число и диаметр проволок проводника:	7 x 0,16 мм
Конструкция кабеля:	SF/UTP
Количество пар:	4
Длина:	7 м
Цвет кабеля:	желтый

Оболочка

Внешний диаметр кабеля:	5,8 мм
Предельное отклонение по внешнему диаметру:	0,5 мм

Проводник

Конструкция проводников:	многопроволочная (stranded)
Номинальный диаметр проводника:	0,48 мм
Материал проводников:	медь электролитическая отожженная (BC)
Изоляция проводников:	полиэтилен (PE)
Диаметр проводника в изоляции:	0.88 мм

Разъемы

Материал корпуса разъемов:	поликарбонат (PC, UL 94-2)
Материал ножей контакта:	фосфористая бронза
Покрытие контактов:	никель (1,016 мкм), олово (2,032 мкм), золото (1,27 мкм)
Материал хвостовика:	FR-PVC

Общие характеристики

Общий экран:	алюминизированная полиэстерная пленка и оплетка из медных луженых проволок
Площадь проволочного покрытия (экрана):	30 %

Электрические характеристики

Максимальный ток:	1.5 А
Контактное сопротивление (макс.):	20 МОм
Сопротивление изоляции (мин.):	500 МОм

Эксплуатационные характеристики

Температура хранения:	-10 °С ... +60 °С
Температура эксплуатации:	-10 °С ... +60 °С
Количество циклов коммутации (мин.):	750
Относительная влажность (макс.):	70 %
Усилие на разрыв (кабель/разъем):	89 Н