



Hyperline PWC-IEC13-IEC14-3.0-RD Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3x1.0), 10А, прямая вилка, 3м, цвет красный (ПВС-АП-3*1,0-250-С13С14-10-3,0 ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1:1994))

Партномер

PWC-IEC13-IEC14-3.0-RD

Основные характеристики

Длина:	3 м
Цвет:	красный
Тип входного соединения :	IEC 320 C14
Тип выходного соединения:	IEC 320 C13

Проводник

Материал проводников:	медь электролитическая отожженная (BC)
Количество и сечение проводов кабеля:	3 x 1,0 кв. мм

Материалы

Материал внешней оболочки:	PVC (поливинилхлорид)
Материал корпуса разъемов:	ПВХ (PVC)

Оболочка

Наружный диаметр кабеля:	6.5 мм
Предельное отклонение по наружному диаметру:	0,05 мм

Разъемы

Тип вилки:	прямая
-------------------	--------

Общие характеристики

Тип кабеля:	60227 IEC 53
--------------------	--------------

Электрические характеристики

Номинальное напряжение:	125/ 230 В (переменный ток)
Максимально допустимое напряжение:	250 В
Максимальный ток:	10 А

Частотные характеристики

Частота (ном.):	50 Гц
------------------------	-------

Эксплуатационные характеристики

Условия применения:	холодные, горячие или очень горячие
Рабочая температура (макс.):	75 °C