Hyperline MS-PDU-C-118C0816-DIN Блок розеток управляемый MS-PDU 19", серия C (управление отдельными розетками), горизонтальный, 8 розеток IEC320 C13 + LED (10A), 250VAC, 16A, кабель питания 3x1,5 мм2 с IEC 320 C19/ DIN 4944 16A, 3 м, 482.6x139x44.4 мм

Цены и наличие
Характеристики
Сертификаты

Партномер	Цена, ₽	Наличие
MS-PDU-C-118C0816-DIN	36 156.17	заказ, шт

Товарная линейка:
► Блоки розеток с функцией управления отдельными розетками Hyperline серии MS-PDU-C

Характеристики

Основные характеристики

Серия блоков розеток:	MS-PDU
Вариант исполнения корпуса:	горизонтальный
Вариант функционального исполнения:	серия C (управление отдельными розетками)
Общее количество розеток:	8

Общие характеристики

Количество и тип розеток:	8 x IEC 320 C13 (10A) + LED
Длина кабеля питания:	3 м
Количество и сечение проводов кабеля:	3 x 1,5 кв. мм
Тип вилки кабеля питания:	C19/DIN 49441 16A

Габариты и вес

Длина:	482.6 мм
Ширина:	139 мм
Высота, мм:	44.4

Электрические характеристики

Сила тока (макс.):	16 A
Входное напряжение (ном.):	250 В (50/60 Гц)
Выходное напряжение (ном.):	250 В

Сертификаты

+ Сертификат соответствия

© 1996 - 2016 Компания АБН