

Назад к товарной линейке Комплекты деталей для защиты места сварки Hyperline серии FO-FFSPS (/catalog/komponenty-opticheskoy-sistemy/aksessuary-dlya-opticheskikh-boksov/komplekty-detaley-dlya-zashchity-mesta-svarki-hyperline-serii-fo-ffsps/)



Hyperline FO-FFSPS-60-100 Комплект деталей для защиты места сварки, КДЗС (60 мм) (в упаковке 100 шт.)

Партномер
FO-FFSPS-60-100

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СЕРТИФИКАТЫ
Габариты и вес	
Внешний размер до усадки:	4,0x3,0 ± 0,1 мм
Внешний размер после усадки:	3,2x2,4 ± 0,1 мм

Внутренний диаметр:	1.9 мм
Диаметр силового элемента:	1,0 ± 0,1 мм
<u>Материалы</u>	
Материал внешней трубки:	полиолефин (PO)
Материал внутренней трубки:	этиленвинилацетат (EVA)
Силовой элемент:	нержавеющая сталь
<u>Эксплуатационные характеристики</u>	
Температура эксплуатации:	-55 °C ... +100 °C
Температура плавления внутренней трубки:	65 °C
Температура усадки внешней трубки:	90 °C

Отказное письмо

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/c34/5192_otkaznoe_254.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям	13.05.2019
	Технического регламента Таможенного союза (254)	12.05.2119