




Hyperline PLEZ-8P8C-U-C5-SH-100 Разъем легкой оконцовки RJ-45 (8P8C) под витую пару, категория 5e (50 μ " / 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) (100 шт.)

Партномер

PLEZ-8P8C-U-C5-SH-100

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA):	5е
Тип разъема:	RJ45
Тип подключаемых проводников:	одно- / многопроволочные жилы
Диаметр подключаемых проводников:	0,40-0,51 мм (26-24 AWG)
Диаметр подключаемого проводника в изоляции:	0,93 ... 1,04 мм
Наружный диаметр подключаемого кабеля:	5,5 мм
Тип фиксирующей защелки:	фиксирующая защелка с прямым рычагом

Материалы

Материал корпуса RJ-45:	поликарбонат (PC)
Материал контактов RJ-45:	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50μ") поверх 2,54 мкм никелировки
Материал IDC-контактов:	фосфористая бронза
Материал экрана:	сплав меди с никелированием

Электрические характеристики

Максимальный ток:	1.5 А
Рабочее напряжение:	48 В
Контактное сопротивление (макс.):	20 МОм
Сопротивление изоляции (мин.):	100 МОм
Испытательное напряжение:	1000 В / 60 Гц / 1 мин.

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации:	-20 °C ... +75 °C
Относительная влажность воздуха (макс.):	90 %
Количество циклов коммутации (мин.):	1200