



Hyperline PLUE-8P8C-S-C6A-SH-YL Разъем полевой оконцовки RJ-45 (8P8C) под витую пару, для одножильного кабеля, toolless, категория 6A, экранированный, накручивающийся хвостовик, желтый

Партномер

PLUE-8P8C-S-C6A-SH-YL

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA):	6A
Тип разъема:	RJ45
Защита от ЭМП:	полное экранирование
Тип подключаемых проводников:	однопроволочные жилы
Диаметр подключаемых проводников:	0,40 ... 0,57 мм
Диаметр подключаемого проводника в изоляции:	1,34 мм (макс.)
Наружный диаметр подключаемого кабеля:	6,0 ... 8,0 мм
Направляющий элемент:	втулка с направляющими отверстиями

Материалы

Материал корпуса RJ-45:	поликарбонат (PC)
Материал контактов RJ-45:	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50μ") поверх 2,54 мкм никелировки
Материал IDC-контактов:	медно-титановый сплав (C1990) с покрытием сплавом олова
Материал экрана:	никелированный цинк

Электрические характеристики

Максимальный ток:	1.5 A
Рабочее напряжение:	48 В
Контактное сопротивление (макс.):	20 мОм
Сопротивление изоляции (мин.):	500 МОм
Испытательное напряжение:	1000 В / 60 Гц / 1 мин.

Общие характеристики

Цвет:	желтый
--------------	--------

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации:	-10 °C ... +60 °C
----------------------------------	-------------------

Калибр и тип подключаемых кабелей:	26-23 AWG
Количество циклов коммутации (мин.):	750
Усилие на разрыв (кабель/разъем):	50 Н / 1 мин. (мин.)
Усилие вставки разъема:	30 Н (макс.)
Усилие удержания разъема:	77 Н (мин.)
Возможность повторной заделки:	20 циклов (макс.)