

Таблички маркировочные Hyperline серии KSMT**Партномер****Размер, мм****KSMT-1****26,0 x 15,2**

► Hyperline KSMT-1 Маркировочная табличка 26,0x15,2мм, толщина 1,2мм, цвет - белый (100 шт)

Размер: 26,0 x 15,2 мм
Цвет: белый
Материал: полиамид (нейлон)
Толщина: 1.2 мм
Температура эксплуатации: -40 °C ... +85 °C
Количество в упаковке: 100 шт.

KSMT-2**42,2 x 21,2**

► Hyperline KSMT-2 Маркировочная табличка 42,2x21,2мм, толщина 1,2мм, цвет - белый (100 шт)

Размер: 42,2 x 21,2 мм
Цвет: белый
Материал: полиамид (нейлон)
Толщина: 1.2 мм
Температура эксплуатации: -40 °C ... +85 °C
Количество в упаковке: 100 шт.

KSMT-3**60,8 x 25,2**

► Hyperline KSMT-3 Маркировочная табличка 60,8x25,2мм, толщина 1,2мм, цвет - белый (100 шт)

Размер: 60,8 x 25,2 мм
Цвет: белый
Толщина: 1.2 мм
Температура эксплуатации: -40 °C ... +85 °C
Количество в упаковке: 100 шт.

KSMT-3819

38,5 x 19,1

► Hyperline KSMT-3819 Маркировочная табличка 38,5x19,1мм, толщина 0,4мм, цвет - белый (100 шт)

Размер:	38,5 x 19,1 мм
Цвет:	белый
Материал:	полиамид (нейлон)
Толщина:	0.4 мм
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Количество в упаковке:	100 шт.

KSMT-4

62,2 x 51,5

► Hyperline KSMT-4 Маркировочная табличка 62,2x51,5мм, толщина 1,3мм, цвет - белый (100 шт)

Размер:	62,2 x 51,5 мм
Цвет:	белый
Материал:	полиамид (нейлон)
Толщина:	1.3 мм
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Количество в упаковке:	100 шт.

KSMT-6344

63,8 x 44,8

► Hyperline KSMT-6344 Маркировочная табличка 63,8x44,8мм, толщина 1,4мм, цвет - белый (100 шт)

Размер:	63,8 x 44,8 мм
Цвет:	белый
Материал:	полиамид (нейлон)
Толщина:	1.4 мм
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Количество в упаковке:	100 шт.

Описание

Особенности и применение

- Таблички (бирки) для маркировки кабелей, проводников, соединений
- Для электромонтажных, ремонтных и профилактических работ
- Подходят для производителей распределительного оборудования
- Надписи наносятся водостойким маркером или термопринтером
- Исполнения на 2, 4, 6 отверстий и ассортимент размеров
- Крепятся проволокой или пластиковыми стяжками
- Температура эксплуатации: -40°C – +85°C

Материал

- Полиамид (нейлон 6/6), не р