

Назад к товарной линейке Блоки розеток для 19" шкафов горизонтальные (розетки европейского стандарта) Hyperline серии SHE19-(X)SH (/catalog/shkafy-i-stoyki/telekommunikatsionnye-servernye/aksessuary-dlya-shkafov-i-stoek/bloki-rozetok/bloki-rozetok-dlya-19-shkafov-gorizontalnye-rozetki-evropeyskogo-standarta-hyperline-serii-she19-x-s/)



Hyperline SHE19-7SH-AV-2.5EU Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 7 розеток Schuko, амперметр/вольтметр, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В, 482.6х44.4х44.4мм (ШхГхВ), корпус алюминий, черный

Партномер

SHE19-7SH-AV-2.5EU

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СЕРТИФИКАТЫ
ДОКУМЕНТАЦИЯ	
Основные характеристики Серия блоков розеток: SHE Вариант исполнения корпуса: горизонтальный	

Монтажная высота:	1U
Входное напряжение (ном.):	250 В
Сила тока (макс.):	16 А
Выходное напряжение (ном.):	250 В
Общее количество розеток:	7
Количество и тип розеток:	7 x Schuko

Общие характеристики

Тип вилки кабеля питания:	Schuko
Количество и сечение проводов кабеля:	3 x 1,5 кв. мм
Длина кабеля питания:	2.5 м
Цвет:	черный

Материалы

Материал корпуса:	алюминий
Тип покрытия :	порошковая краска

Габариты и вес

Длина:	482.6 мм
Высота:	44.4 мм
Ширина:	44.4 мм

Сертификат соответствия

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/f63/5483_B.01175_21.pdf)	Изделия	
	электроустановочные: блоки розеток торговой марки "Hyperline" (RU C-BY.AБ53.B.01175/21)	25.06.2021 24.06.2026
Смотреть PDF (/upload/iblock/69a/5213_V.00178.pdf)	Архив: Соединители электрические: блоки розеток (RU C-BY.HB26.B.00178/19)	24.12.2019 24.06.2021

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/505/4677_01663.pdf)	Архив: Розетки и блоки	29.04.2016
	розеток, моделей: SHE, SHT, SS, M45-GE	28.04.2019
	(RU C-CA.A301.B.01663)	

Паспорт

Блоки силовых электрических розеток серии SHE (/upload/iblock/123/156525_Pasport_SHE.pdf)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, амперметр/вольтметр, 7 розеток Schuko (16А), 250В, кабель питания 3х1.5мм², длина 2.5 м, с вилкой Schuko, 482.6х44.4х44.4мм (ДхШхВ)

Параметр / показатель		Значение параметра
Материал корпуса		анодированный профиль из алюминия
Цвет корпуса		черный (RAL 9005), покрытие порошковой краской
Параметры электропитания		220-250 В, 50/60 Гц
Вход электропитания (IN)		кабель с вилкой Schuko (DIN 49441)
Параметры кабеля питания		сечение проводов: 3 х 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)		7 шт. — Schuko (DIN 49440/IEC 60906-2)
Максимальный ток нагрузки		16 А
Максимальная мощность нагрузки		4 кВт
Функции контроля	Выключатель с подсветкой	—
	Автоматический выключатель	—
	Светодиодный индикатор питания	—
	Цифровой амперметр/вольтметр	есть

Габаритные размеры (ШхВхГ)	монтаж 19"/1U (482,6х44,4х44,4 мм)
Вес без упаковки	—

- Гарантия 1 год на блоки SHE со дня ввода в эксплуатацию (при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации).