



Hyperline FO-SRA-OUT-503-24-PE-BK Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM3) многомодовый, 24 волокна, single loose tube, гелезаполненный, с силовыми элементами, бронированный гофрированной стальной лентой, для внешней прокладки, PE, -50°C - +70°C, черный

Партномер

FO-SRA-OUT-503-24-PE-BK

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
<u>Основные характеристики</u>	

Тип оптического волокна:	ММ 50/125 (ОМ3)
Количество волокон:	24 волокна
Защитное покрытие волокна:	первичное акриловое покрытие
Оптический модуль:	модуль (трубка) из полибутилентерефталата
Наполнитель модуля:	гидрофобный тиксотропный гель (HTG)
Силовой элемент:	периферийные стальные прутки во внешней оболочке (SSR)
Бронирование:	гофрированная стальная лента (CST)
Материал внешней оболочки:	PE (полиэтилен)
Внешний диаметр:	8.6 мм
Цвет:	черный
Среда эксплуатации:	вне помещений (out)

Габариты и вес

Масса 1 км кабеля:	80.5 кг
---------------------------	---------

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации:	-50 °C ... +70 °C
Температура монтажа:	-30 °C ... +50 °C
Допустимое растягивающее усилие (монтаж):	1500 Н
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация):	1500 Н
Стойкость к раздавливающим усилиям:	500 Н/см