

Назад к товарной линейке Кабели "гидра" (шнуры) MPO-LC Hyperline (/catalog/komponenty-opticheskoy-sistemy/preterminirovannye-resheniya-fo-19bx/kabeli-gidra-shnury-mpo-lc-hyperline/)



Hyperline FH-B9-503-MPOF12/PR-12LC/PR-0.9M-LSZH Кабель "гидра" MPO (без направляющих штырьков)-LC, 12 волокон, OM3, LSZH, 0.9 м

Партномер
FH-B9-503-MPOF12/PR-12LC/PR-0.9M-LSZH (Снят с производства)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СЕРТИФИКАТЫ
Основные характеристики	
Тип патч-корда, пигтейла:	кабель типа "гидра"
Тип разъемов:	MPOF - 12LC
Тип оптического волокна:	ММ 50/125 (OM3)

Количество волокон:

12

Внешняя оболочка:

LSZH

Общие характеристики

Коммутация высокоскоростных приложений 10G Ethernet:

Да

Оболочка

Материал внешней оболочки:

LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)

Разъемы

Количество разъемов :

1 - 12

Тип разъемов MTP (PLUG):

1 MPOF - 12 LC

Разъем 1:

MPOF12

Разъем 2:

12xLC

Класс полировки разъема 1:

PC

Класс полировки разъема 2:

PC

Габариты и вес

Длина:

0.9 м

Упаковка

Количество в упаковке:

1

Отказное письмо

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/a3d/5191_otkaznoe_253.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (253)	13.05.2019 12.05.2119

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/360/4570_40.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий Hyperline, не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического	17.12.2015
	регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (С+/ОС/40)	13.05.2115

Сертификат соответствия

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/cdc/4464_01596.pdf)	Архив: Сетевые шкафы, торговая марка "Hyperline", с комплектующими частями и принадлежностями:	12.10.2015
	коммуникационные патч-панели, кросс-панели, Т-образные разветвители, кабельные организаторы, боксы оптические, коробки распределительные и др. (РОСС TW.АГ66.Н01596)	11.10.2018

ПРИМЕНЕНИЕ	ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кабели "гидра" (шнуры) MPO-LC Hyperline**
- Организация зон распределения в ЦОД и высокоплотных СКС
 - Коммутация приложений 10G Ethernet, Fibre Channel, InfiniBand
 - Подключение оборудования к кассетам с разъемами MPO/MTP

Кодирование партномера

	SM (APC)	MM (PC)	MM (UPC)	SM (APC)	SM (PC)	MM (PC)
Вносимое затухание	≤ 0,75 дБ	≤ 0,60 дБ	≤ 0,35 дБ	≤ 0,30 дБ	≤ 0,30 дБ	≤ 0,30 дБ
Обратное отражение	≥ 50 дБ	—		≥ 65 дБ	≥ 55 дБ	≥ 25 дБ
Рабочая длина волны	1310, 1550 нм	850, 1300 нм		1310, 1550 нм		850, 1300 нм
Относительная влажность	≤ 93%					
Температура эксплуатации	-20°С ... +85°С (в зависимости от типа кабеля)					
Ресурс подключений	≥ 750 циклов					