



Hyperline CA3-IDC-C6A-SH-F-SL Проходной адаптер (coupler), категория 6A, полный экран, IDC

Партномер

CA3-IDC-C6A-SH-F-SL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA):	6A
Входной порт:	IDC-коннектор, заделка без инструмента
Выходной порт:	IDC-коннектор, заделка без инструмента
Защита от ЭМП:	полное экранирование (литой корпус)
Количество пар:	4
Тип адаптера/коннектора:	для быстрой полевой заделки (без инструмента)
Тип подключаемых проводников:	медные одно- и многопроволочные жилы
Диаметр однопроволочных проводников:	0,50–0,64 мм (24–22 AWG)
Диаметр многопроволочных проводников:	0,61–0,76 мм (24–22 AWG)
Наружный диаметр подключаемого кабеля:	5,0 ... 9,7 мм

Габариты и вес

Высота:	13.6 мм
Ширина:	14.1 мм
Глубина:	61 мм

Общие характеристики

Количество проводов:	8 шт.
----------------------	-------

Материалы

Материал корпуса:	никелированный цинк, литой корпус
Материал корпуса IDC-модуля:	поликарбонат (PC UL94V-0)

Материал IDC-контактов: фосфористая бронза с напылением золотом 0,762 мкм (30 μ")

Электрические характеристики

Максимальный ток: 1.5 А

Рабочее напряжение (ном.): 48 В

Контактное сопротивление (макс.): 20 мОм

Сопротивление изоляции (мин.): 500 МОм

Испытательное напряжение: 1000 В / 60 Гц / 1 мин.

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации: -10 °C ... +60 °C

Относительная влажность (макс.): 93 %

Возможность повторной заделки (мин.): 250 циклов