

Назад к товарной линейке Комплекты деталей для защиты места сварки Hyperline серии FO-FFSPS (/catalog/komponenty-opticheskoy-sistemy/aksessuary-dlya-opticheskikh-boksov/komplekty-detaley-dlya-zashchity-mesta-svarki-hyperline-serii-fo-ffsps/)



Hyperline FO-FFSPS-45 Комплект деталей для защиты места сварки, КД3С (45 мм)

Партномер
FO-FFSPS-45

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СЕРТИФИКАТЫ
<u>Основные характеристики</u>	
Цвет:	прозрачный
Длина:	45 мм
<u>Габариты и вес</u>	

Внешний размер до усадки:	4,0x3,0 ± 0,1 мм
Внешний размер после усадки:	3,2x2,4 ± 0,1 мм
Внутренний диаметр:	1.9 мм
Диаметр силового элемента:	1,0 ± 0,1 мм

Материалы

Материал внешней трубки:	полиолефин (PO)
Материал внутренней трубки:	этиленвинилацетат (EVA)
Силовой элемент:	нержавеющая сталь

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации:	-55 °C ... +100 °C
Температура плавления внутренней трубки:	65 °C
Температура усадки внешней трубки:	90 °C

Отказное письмо

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/c34/5192_otkaznoe_254.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям	13.05.2019
	Технического регламента Таможенного союза (254)	12.05.2119

ПРИМЕНЕНИЕ

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплекты деталей для защиты места сварки

- Применяется для защиты места сварки двух оптических волокон.
- Обеспечивает сварному соединению механическую прочность и защиту от воздействия влаги.