

Цвет:серый

Цвет RAL:RAL 7035

Количество модулей:22

Материалы

Материал:листовая сталь 1,5 мм

Тип покрытия :полимерно-эпоксидная порошковая краска

Материал крышки:листовая сталь 1,2 мм

Материал DIN-рейки:оцинкованная листовая сталь 1,0 мм

Особенности

легкий ввод электропитания в шкафы и стойки регулируемая глубина установки вмещает до 25 автоматов электропитания шириной 17,5 мм по стандарту DIN 43880 корпус оснащен крепежными отверстиями для монтажа на 19" направляющих сзади корпуса расположены 4 паза (150 x 32 мм) для удобства ввода/вывода кабелей

Отказное письмо

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/479/5193_otkaznoe_255.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (255)	13.05.2019 12.05.2119
Смотреть PDF (/upload/iblock/89c/5266_Ish. № 79 ot 04.08.2019.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (79)	04.08.2019 03.05.2119

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панели с DIN-рейкой с регулируемой глубиной установки, 19", 3U, 22 места Hyperline серии BPB19-PS-3U

- Панель для монтажа модульного электрооборудования
- Имеет металлический корпус со съемной передней крышкой
- Совместима со всеми линейками 19-дюймовых конструктивов
- Подходит для установки 22 модулей типа S (шириной 17,5 мм)
- Два варианта глубины установки DIN-рейки: 52,3 и 59,8 мм

Панели с DIN-рейкой с регулируемой глубиной установки, 19", 3U, 22 места Hyperline серии BPB19-PS-3U

Материалы

- Корпус панели: листовая сталь 1,2 мм
- DIN-рейка: листовая сталь 1,5 мм

Отделка поверхности

- Корпус панели: порошковая краска серого или черного цвета
- DIN-рейка: гальваническое цинковое покрытие

Партномер	Полезная высота	Габаритные размеры, мм			Емкость панели, шт.*	Цвет
		Высота	Ширина	Глубина		
BPB19-PS-3U-RAL7035	3U	133,0	482,6 (19")	87,0	22	серый
BPB19-PS-3U-RAL9005						черный

** Максимальное количество устанавливаемых модульных устройств типа S (шириной 17,5 мм).*