



Hyperline RS-SF-2x2x22/7-PVC-BK (500 м) Кабель интерфейса RS-485, экранированный SF/UTP, 2 пары 24 AWG, 2x2x0,61 мм, многопроволочные жилы (patch) 7x0.20 мм, PVC, -40°C - +80°C, черный

Партномер
RS-SF-2x2x22/7-PVC-BK

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СЕРТИФИКАТЫ
Основные характеристики	
Тип промышленного интерфейса:	RS-485
Количество пар:	2
Конструкция кабеля:	SF/UTP
Цвет:	черный
Конструкция проводников:	многопроволочная (stranded)

Внешний диаметр:

7 мм

Температура эксплуатации:

-20 °C ... +70 °C

Проводник

Количество проводников:

4

Материал проводников:

медь луженая (TC)

Число и диаметр проволок проводника:

7 x 0,254 мм

Сечение проводника:

0,22 кв. мм

Изоляция проводников:

вспененный полиэтилен (FPE)

Диаметр проводника в изоляции:

1.25 мм

Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции:

0,10 мм

Оболочка

Материал внешней оболочки:

PVC (поливинилхлорид)

Цвет RAL:

RAL 9004

Экран

Общий экран:

алюминизированная полиэстерная пленка и оплетка из медных луженых проволок

Площадь проволочного покрытия (экрана):

85 %

Дополнительные характеристики

Шнуры-наполнители:

хлопчатобумажное волокно

Предельное отклонение по внешнему диаметру:

0,4 мм

Габариты и вес

Масса 1 км кабеля:

55 кг

Длина кабеля в упаковке:

500 м

Отказное письмо

Название

Срок действия