



Hyperline TFAB-T2FR-RAL7035 Модуль вентиляторный потолочный с 2-мя вентиляторами для установки в шкафы серий ТТВ, ТТР, ТWB, TWL, с подшипниками и крепежными элементами, без кабеля питания, цвет серый (RAL 7035)

Партномер

TFAB-T2FR-RAL7035

Основные характеристики

Совместимая серия шкафов:	TTB Hyperline, TWB Hyperline, TTR Hyperline, TWL Hyperline
Количество вентиляторов:	2
Цвет:	серый
Скорость вращения:	1700 ± 10 % об/мин.
Статическое давление:	37 Па (3,8 мм вод. ст.)
Уровень шума:	36 дБ
Объем воздушного потока (для 1 вентилятора):	100 куб.м/ч
Механизм вращения:	подшипник качения
Вход электропитания (IN):	IEC 320 C14
Отделка поверхности:	порошковая краска

Общие характеристики

Цвет RAL:	RAL 7035
------------------	----------

Материалы

Материал:	холоднокатаная сталь 1,2 мм
Материал статора вентилятора:	кремнистая сталь
Материал ротора вентилятора:	кремнистая сталь
Материал лопастей вентилятора:	полибутилентерефталат (PBT-PV33 %)
Материал каркаса:	алюминиевый сплав (ADC12)

Габариты и вес

Габаритные размеры: 298 x 130,5 x 41,8 мм

**Монтажный размер под винты
(шпильки):** 283,5 x 65,5 мм

Габаритные размеры 1 вентилятора: 120 x 120 x 38 мм

Масса 1 вентилятора: 0.5 кг

Электрические характеристики

Номинальный ток: 0.06 А

Напряжение питания: 220 В ~

Частота сети питания: 50-60 Гц

Мощность 1 вентилятора: 12 Вт (14 Вт, макс.)

Эксплуатационные характеристики

Срок службы: 30 000 часов (при 25 °С)

Температура эксплуатации: 0 °С ... +80 °С