



Hyperline SHE-36IEC-6BIEC-B-2.5PVB Блок розеток, вертикальный, 36 розеток IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3х4.0мм²) с вилкой IEC 60309 32A (2P+E), 250V, 1860х44.4х44.4мм (ДхШхВ), корпус алюминий, черный

Партномер

SHE-36IEC-6BIEC-B-2.5PVB

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики

Вариант исполнения корпуса:

вертикальный

Количество фаз:

1 фаза

Входное напряжение (ном.):	250 В (50/60 Гц)
Сила тока (макс.):	32 А
Максимальная мощность:	8000 Вт
Выходное напряжение (ном.):	250 В
Общее количество розеток:	42
Количество и тип розеток:	36 x IEC 320 C13, 6 x IEC 320 C19

Особенности

Функции контроля:	автоматический выключатель
--------------------------	----------------------------

Общие характеристики

Тип вилки кабеля питания:	IEC 60309
Количество и сечение проводов кабеля:	3 x 4,0 кв. мм
Длина кабеля питания:	2.5 м
Цвет:	черный
Цвет корпуса (RAL):	RAL 9005

Материалы

Материал корпуса:	алюминий
Тип покрытия :	порошковая краска

Габариты и вес

Длина:	1863 мм
Длина корпуса:	1820 мм
Высота:	44.4 мм
Ширина:	45 мм

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации:	0 °C ... +45 °C
Температура хранения:	-25 °C ... +65 °C
Относительная влажность (мин.):	5 %
Относительная влажность (макс.):	95 %