Стяжки разъемные стальные с полимерной оболочкой Hyperline





Партномер	Длина, мм
MLR-150HDY	152

► Hyperline MLR-150HDY Стяжка разъемная стальная, коррозионно-стойкая (нержавеющ.сталь 316L), 152x9.5мм, для высоких нагрузок, усилие разрыва 110 кг, оболочка нейлон 11, устойчив. к ультрафиолетовому (UV) излучению,безгалогенная (HF),малодымная (LS)(100шт)

Длина:	152 мм
Ширина:	9.5 мм
Диаметр охвата (макс.):	38 мм
Материал:	нерж. сталь AISI 316L
Температура эксплуатации:	-80° C ... +130° C
Стойкость к растяжению:	45.3 кг
Максимально выдерживаемая температура:	+500°C
Устойчивость к УФ-излучению:	Да
Низкий уровень дымовыделения:	Да
Отсутствие галогенов:	Да
Особенности:	Малодымная (LS)

MLR-150STY	152

► Hyperline MLR-150STY Стяжка разъемная стальная, коррозионно-стойкая (нержавеющая сталь 316L), 152x6.3мм, усилие разрыва 80 кг, частичная оболочка нейлон 11, устойчивость к ультрафиолетовому (UV) излучению, безгалогенная (HF), малодымная (LS) (100 шт)

Длина:	152 мм
Ширина:	6.3 мм
Диаметр охвата (макс.):	38 мм
Материал:	нерж. сталь AISI 316L
Температура эксплуатации:	-80° C ... +130° C
Стойкость к растяжению:	34 кг
Максимально выдерживаемая температура:	+500°C
Устойчивость к УФ-излучению:	Да
Низкий уровень дымовыделения:	Да
Отсутствие галогенов:	Да
Особенности:	Малодымная (LS)

MLR-230HDY 229

► Hyperline MLR-230HDY Стяжка разъемная стальная, коррозионно-стойкая (нержавеющ.сталь 316L), 229x9.5мм, для высоких нагрузок, усилие разрыва 110 кг, оболочка нейлон 11, устойчив. к ультрафиолетовому (UV) излучению,безгалогенная (HF),малодымная (LS)(100шт)

Длина:	229 мм
Ширина:	9.5 мм
Диаметр охвата (макс.):	63 мм
Материал:	нерж. сталь AISI 316L
Температура эксплуатации:	-80° C ... +130° C
Стойкость к растяжению:	45.3 кг
Максимально выдерживаемая температура:	+500°C
Устойчивость к УФ-излучению:	Да
Низкий уровень дымовыделения:	Да
Отсутствие галогенов:	Да
Особенности:	Малодымная (LS)

MLR-230STY 229

► Hyperline MLR-230STY Стяжка разъемная стальная, коррозионно-стойкая (нержавеющая сталь 316L), 229x6.3мм, усилие разрыва 80 кг, частичная оболочка нейлон 11, устойчивость к ультрафиолетовому (UV) излучению, безгалогенная (HF), малодымная (LS) (100 шт)

Длина:	229 мм
Ширина:	6.3 мм
Диаметр охвата (макс.):	63 мм
Материал:	нерж. сталь AISI 316L
Температура эксплуатации:	-80° C ... +130° C
Стойкость к растяжению:	34 кг
Максимально выдерживаемая температура:	+500°C
Устойчивость к УФ-излучению:	Да
Низкий уровень дымовыделения:	Да
Отсутствие галогенов:	Да
Особенности:	Малодымная (LS)

MLR-305HDY 305

► Hyperline MLR-305HDY Стяжка разъемная стальная, коррозионно-стойкая (нержавеющ.сталь 316L), 305x9.5мм, для высоких нагрузок, усилие разрыва 110 кг, оболочка нейлон 11, устойчив. к ультрафиолетовому (UV) излучению,безгалогенная (HF),малодымная (LS)(100шт)

Длина:	305 мм
Ширина:	9.5 мм
Диаметр охвата (макс.):	86 мм
Материал:	нерж. сталь AISI 316L
Температура эксплуатации:	-80° C ... +130° C
Максимально выдерживаемая температура:	+500°C
Устойчивость к УФ-излучению:	Да
Низкий уровень дымовыделения:	Да
Отсутствие галогенов:	Да
Особенности:	усилие разрыва 114 кг

MLR-305STY 305

► Hyperline MLR-305STY Стяжка разъемная стальная, коррозионно-стойкая (нержавеющая сталь 316L), 305x6.3мм, усилие разрыва 80 кг, частичная оболочка нейлон 11, устойчивость к ультрафиолетовому (UV) излучению, безгалогенная (HF), малодымная (LS) (100 шт)

Длина:	305 мм
Ширина:	6.3 мм
Диаметр охвата (макс.):	86 мм
Материал:	нерж. сталь AISI 316L
Температура эксплуатации:	-80° C ... +130° C
Стойкость к растяжению:	34 кг
Максимально выдерживаемая температура:	+500°C
Устойчивость к УФ-излучению:	Да
Низкий уровень дымовыделения:	Да
Отсутствие галогенов:	Да
Особенности:	Малодымная (LS)

Описание

Описание:
Разъемные стяжки из нержавеющей стали 316L с полимерной оболочкой для условий с повышенной коррозионной активностью,
вибрацией, высокой влажностью и перепадом температур
Разъемная конструкция замка обеспечивает удобное многократное использование стяжек
Полимерная оболочка предотвращает коррозию в местах биметаллических соединений
Оболочка из малодымного безгалогенного полиамида PA11 устойчива к УФ излучению
Максимальная температура для оболочки из полиамида PA11: +130°C
Максимально допустимая кратковременная температура: +500°C
Эксплуатируется при температуре до – 80°C
Доступны различные варианты длины

Материал:

Каркас: нержавеющая сталь 316L

Покрытие: полиамид PA11 (нейлон 11), UL 94-HB