

Аттенюаторы волоконно-оптические Hyperline серии АТТ



Оптические аттенюаторы снижают мощность сигнала на входе оптического приемника. Аттенюаторы позволяют вносить заданное затухание в одномодовых линиях при передаче на короткие расстояния. При необходимости могут также устанавливаться на выходе передатчика. Использование аттенюаторов позволяет применять одноступенчатое приемно-передающее оборудование на волоконно-оптических линиях с различным затуханием, а также снимать перегрузку входного каскада фотоприемника и как следствие нарушение работы сети. Аттенюаторы фиксированного типа имеют уровень затухания в диапазоне 1-25 дБ.

Корпус аттенюатора обеспечивает определенный тип соединения с оптическими разъемами или адаптерами. Возможные типы соединений: розетка-вилка (female-male) или розетка-розетка (female-female). В ассортименте интерфейсы SC, LC и другие по заказу, с полировкой PC, UPC или APC. По заказу доступны также многомодовые аттенюаторы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕРТИФИКАТЫ
<u>Основные характеристики</u>		
Тип соединения разъемов:	розетка-вилка (female-male)	
Рабочая длина волны:	1260 ~ 1620 нм	
Вносимые потери:	± 1,5 дБ	

Мощность оптического сигнала:	1 Вт
<u>Материалы</u>	
Материал ферула:	двуокись циркония
Пылезащитный колпачок:	полиэтилен
Материал корпуса SC:	никелированный цинк
Материал корпуса LC:	полиэфиримид/полибутилентерефталат (PEI/PBT)

Эксплуатационные характеристики

Количество циклов коммутации (мин.):	500
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +75 °C

Отказное письмо

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/957/5192_otkaznoe 254.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (254)	13.05.2019 12.05.2119
Смотреть PDF (/upload/iblock/2e2/4570_40.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий Hyperline, не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (C+/OC/40)	17.12.2015 13.05.2115

Сертификат соответствия

Название	Срок действия
----------	---------------