

Описание:

- Двухрамная 19" стойка предназначена для установки оборудования, которое не требует полной защиты
- Глубина стойки регулируется в зависимости от установленного в нее оборудования
- Доступны различные аксессуары: стационарные полки, выдвижные полки, ящики, кабельные организаторы и т.д.
- Легко собирать и транспортировать



возможность расширения стойки



сборка с помощью винтов



Маркировка высоты с шагом в 1U



Технологическое отверстие
не предназначено для монтажа

Материалы:

- Высококачественная сталь
- Рама - 2 мм, основание и система поддержки лотков - 4 мм

Отделка поверхности:

- Покрыта порошковой краской высокой плотности. Цвет RAL9005

Допустимая нагрузка:

- Без ножек, роликов или основания: 1000 кг
- На основании [ORV-BSM](#) (4 ролика, 6 ножек): 800 кг
- На ножках: 350 кг
- На роликах: 250 кг

Глубина: 600-800 мм, 800-1000 мм

Упаковка:

- Стойка поставляется в разобранном виде в компактной упаковке

- Внутри упаковки дополнительная защитная пленка обеспечивает механическую защиту и предохраняет изделие от воды и других внешних воздействий
- По индивидуальному заказу возможна упаковка в деревянный ящик

Сводная таблица моделей

Партномер	Полезная высота	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м ³	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ORV2A-3068-RAL9005	30U	550	600	1485	1525x220x120	0,040	48,00	49,00
ORV2A-4268-RAL9005	42U			2065	2105x220x120	0,054	51,00	52,00
ORV2A-4568-RAL9005	45U			2152	2240x220x120	0,058	52,00	53,00
ORV2A-4281-RAL9005	42U		1000	2065	2105x220x120	0,054	54,00	55,00
ORV2A-4581-RAL9005	45U			2152	2240x220x120	0,058	55,00	56,00