

Настенный бокс размером 300х220х30 мм используется в качестве устройства распределения в сетях FTTN в рамках технологии «оптика до дома». Бокс предназначен для разветвления сигналов от магистральных оптических линий к оборудованию в помещениях абонентов. Бокс выполнен в пластиковом корпусе со степенью защиты IP65 и может устанавливаться как на межэтажных площадках внутри зданий, так и в подвалах или на открытом воздухе вне помещений. Дверь бокса закрывается замком и снабжена резиновым уплотнителем. Материал корпуса устойчив к воздействию УФ излучения. Конструкция предусматривает возможность установки оптических планарных PLC сплиттеров с коэффициентом разветвления 1х8 или 1х16, обеспечивая до 16 абонентских отводов.

Применение

- Организация абонентского доступа в сетях FTTx
- Устанавливается внутри или вне помещений
- Сети кабельного телевидения CATV
- Телекоммуникационные сети

Особенности и преимущества использования

- Может эксплуатироваться вне помещений: защита IP65 + стойкость к УФ излучению
- Подходит для настенного монтажа, а также для фиксации к опорам или столбам
- Конструкция допускает установку планарных PLC сплиттеров 1х8 или 1х16
- Входная емкость: 2 кабеля; выходная емкость: 16 абонентских отводов
- Дверь с замком защищает от несанкционированного доступа
- Простой монтаж и удобная эксплуатация
- Эргономичный корпус обтекаемой формы
- Высококачественные материалы
- Поставляется без пигтейлов