

Спецификация:

- Соответствует TIA/EIA-568-A Category 5e
- Соответствует TIA/EIA TSB-40
- Соответствует ISO/IEC Generic Cabling Standard 11801
- Соответствует CENELEC Generic Cabling Standard EN50173

Описание:

- Позволяет подключать одножильный кабель диаметром 22-26 AWG
- Вертикальный тип заделки

Материалы:

- Корпус: ABS UL94V-0
- IDC: PC UL94V-0, для одножильного кабеля 22-26 AWG
- PCB: FR4 1.6 мм толщиной, 2 слоя
- Контакт: PC UL94V-0, 0.45 мм диаметр, из фосфор-бронзы с золотым напылением - 50μ" (1,27 мкм)

Особенности конструкции:

- Маркировка категории со стороны порта
- Цветовая раскладка проводников в соответствии с T568B и T568A
- Цветовая и цифровая маркировка контактов
- Наилучшее соединение при использовании патч-кордов Hyperline
- Для заделки могут использоваться два типа инструментов: тип 110 и тип для плинтов (LSA)

Электрические характеристики:

- В соответствии с UL 1863
- Сила тока: 1.5 А максимум
- Напряжение: 150 В
- Контактное сопротивление: 20 мОм
- Сопротивление изоляции: 500 МОм
- Напряжение диэлектрика: 1000 В переменный ток RMS, 60 Гц/1 мин