



Применение	- Используется для коммутации одножильных кабелей типоразмера 22–26 AWG - Вертикальный тип заделки – для патч-панелей высокой плотности - Горизонтальный тип заделки – для стандартных патч-панелей
Преимущества	- Контакты Dual IDC с наименьшими перекрестными помехами - Для заделки кабеля применяется ударный инструмент 110 типа - Площадки для дополнительной маркировки
Материалы	Корпус..... акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS, UL 94V-0) / листовая сталь 1,6 мм Печатная плата (PCB) 2-х слойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм Разъемы для PCB полибутилентерефталат (PBT), усиленный стекловолокном; контакты – фосфор-бронза с напылением золотом IDC-коннектор..... поликарбонат (PC, UL 94V-0)
Электрические характеристики	Максимальный ток 1,5 А Напряжение 150 В Контактное сопротивление 20 мОм Сопротивление изоляции 500 МОм Электрическая прочность диэлектрика 1000 В / 1 мин.
Комплект поставки	Патч-панель, кабельный организатор, пластиковые стяжки для кабеля

19-дюймовые патч-панели RJ-45, категория 5е

PP2-19-12-8P8C-C5e-110D



Категория	5е
Количество портов	12 шт. / RJ-45 (8P8C)
Тип контактов	Dual IDC
Ширина.....	19" (482,6 мм)
Высота.....	1U (44 мм)



PP2-19-16-8P8C-C5e-110D



Категория	5е
Количество портов	16 шт. / RJ-45 (8P8C)
Тип контактов	Dual IDC
Ширина.....	19" (482,6 мм)
Высота.....	1U (44 мм)

