



Спецификация	• Соответствует TIA / EIA TSB-40; ANSI / TIA / EIA-568-B.2 для категории 6 • Соответствует ISO/IEC 11801:2002; EN 50173-1:2002 • Стандарт пожарной безопасности UL 1863
Применение	• Используется для коммутации одножильных кабелей типоразмера 22 – 26 AWG • Горизонтальный тип заделки
Преимущества	• Гладкая обратная сторона панели для удобства настенного монтажа • Контакты Dual IDC с наименьшими перекрестными помехами • Для заделки кабеля применяется ударный инструмент 110 типа
Материалы	Корпус листовая сталь 1,2 мм Печатная плата (PCB) 2-х слойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм Разъемы для PCB полибутилентерефталат (PBT), усиленный стекловолокном; контакты – фосфор-бронза с напылением золотом IDC-коннектор поликарбонат (PC, UL 94V-0)
Электрические характеристики	Максимальный ток 1,5 А Напряжение 150 В Контактное сопротивление 20 мОм Сопротивление изоляции 500 МОм Электрическая прочность диэлектрика 1000 В / 1 мин.
Комплект поставки	Патч-панель, пластиковые стяжки для кабеля

Настенные патч-панели RJ-45 с передним монтажом, категория 5е

PPW-12-8P8C-C5e-FR



Категория	5e
Количество портов	12 шт. / RJ-45 (8P8C)
Тип контактов	Dual IDC
Ширина.....	11,3" (287 мм)
Высота.....	2U (88 мм)



PPW-24-8P8C-C5e-FR



Категория	5e
Количество портов	24 шт./RJ-45 (8P8C)
Тип контактов	Dual IDC
Ширина.....	19" (482,6 мм)
Высота.....	2U (88 мм)

