

Шнуры тестовые, тип Krone

KR-CABLE-6P2C



Применение.....шнур тестовый для планки типа Krone
 Разъемы.....RJ-11 (6P2C) – адаптер Krone LSA-PLUS (2 / 2)
 Контакты2-х контактный
 Длина шнура 1,5 м

KR-CABLE-6P4C



Применение.....шнур тестовый для планки типа Krone
 Разъемы.....RJ-11 (6P4C) – адаптер Krone LSA-PLUS (2 / 4)
 Контакты4-х контактный
 Длина шнура 1,5 м

KR-CABLE-CRO2



Применение.....шнур тестовый для планки типа Krone
 Разъемы..... зажим «крокодил» – адаптер Krone LSA-PLUS (2 / 2)
 Контакты2-х контактный
 Длина шнура 1,5 м

KR-CABLE-CRO4



Применение.....шнур тестовый для планки типа Krone
 Разъемы..... зажим «крокодил» – адаптер Krone LSA-PLUS (2 / 4)
 Контакты4-х контактный
 Длина шнура 1,5 м

Спецификация	• Стандарт пожарной безопасности UL 1863
Материалы	Корпус разъемов АБС-пластик (ABS, UL 94V-0) Контакты RJ-11 фосфор-бронза с покрытием золотом Контакты Krone LSA-PLUS фосфор-бронза с покрытием оловом Проводник неизолированная медь
Электрические характеристики	Максимальный ток 1,5 А Макс. допустимое напряжение 150 В Контактное сопротивление 20 мОм Сопротивление изоляции 500 МОм Электр. прочность диэлектрика 1000 В ~ / 60 Гц / 1 мин.