

Проходные адаптеры RJ-45, категория 6

CA-8P8C-C6-WH



Категория	6
Входной порт	RJ-45 (8P8C)
Выходной порт	RJ-45 (8P8C)
Размеры	37 x 37,4 x 28,3 мм
Цвет	белый (WH)

CA-8P8C-C6-SH-F-WH



Категория	6
Защита от ЭМП	экранирование модуля RJ-45 экранирование корпуса адаптера
Входной порт	RJ-45 (8P8C)
Выходной порт	RJ-45 (8P8C)
Размеры	37 x 37,4 x 28,3 мм
Цвет	белый (WH)



Спецификация	• Соответствует стандарту EIA/TIA-568B.2 для категории 6 • Стандарт пожарной безопасности UL 1863
Материалы	Корпус акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS, UL 94V-0) Экран корпуса латунь с никелированием Модуль RJ-45 ПБТ стеклонаполненный (PBT GF) Контакты RJ-45 фосфор-бронза с напылением золотом Экран модуля RJ-45 латунь с никелированием Печатная плата (PCB) 2-х слойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм
Эксплуатационные характеристики	Температура эксплуатации -10°C – +60°C Температура хранения -40°C – +70°C Относительная влажность ≤ 93%
Электрические характеристики	Максимальный ток 2,0 А Макс. допустимое напряжение 150 В Контактное сопротивление 20 мОм Сопротивление изоляции 50 МОм Электрическая прочность диэлектрика 1000 В ~ / 60 Гц / 1 мин.

Проходные адаптеры RJ-45, категория 5е

CA-8P8C-C5e-WH



Категория	5e
Входной порт	RJ-45 (8P8C)
Выходной порт	RJ-45 (8P8C)
Размеры	48 x 25 x 25,5 мм
Цвет	белый (WH)