



Особенности конструкции	• Совместим со всеми стандартами NTT-FC
	• Соответствует стандарту IEC 61754-4
Материалы	Корпус.....полибутилентерефталат
	Центрирующая втулка.....никелированная латунь
	Ферула.....двуокись циркония
Технические характеристики	Вносимые потери.....≤ 0,3 дБ
	Возвратные потери.....≥ 45 дБ
	Радиус наконечника.....20 мм
	Температура эксплуатации.....-20°C – +70°C
	Относительная влажность.....≤ 95%
	Количество подключений.....≥ 500 циклов

LC-SM-3



Тип разъема **LC**
 Тип оптического волокна..... **SM / 2,0 мм / 3,0 мм**
 Число соединяемых полюсов..... **1 / simplex**
 Полировка наконечника **PC класс**
 Механизм соединения..... **защелки**

LC-MM-3



Тип разъема **LC**
 Тип оптического волокна..... **MM/ 2,0 мм / 3,0 мм**
 Число соединяемых полюсов..... **1 / simplex**
 Полировка наконечника **PC класс**
 Механизм соединения..... **защелки**

Особенности конструкции	• Совместим со всеми стандартами NTT-FC
	• Соответствует стандарту IEC 61754-20
Материалы	Корпус.....термопластик
	Центрирующая втулка.....никелированная латунь / керамика
	Ферула.....двуокись циркония
Технические характеристики	Вносимые потери.....≤ 0,3 дБ
	Возвратные потери.....≥ 45 дБ
	Радиус наконечника.....20 мм
	Температура хранения.....-40°C – +80°C
	Температура эксплуатации.....-20°C – +70°C
	Относительная влажность.....≤ 95%
	Количество подключений.....≥ 1000 циклов