HT3CB04B3

FTP2-C5E-SOLID-INDOOR

HT3AB07C3

UTP2-C5E-SOLID-LSZH



Условные обозначения:

- Внешняя оболочка
- Рипкорд
- Экран-фольга
- Дренажный провод
- Защитная пленка
- Витая пара solid



Условные обозначения:

- Внешняя оболочка
- Рипкорд
- Витая пара solid

Описание	Кабель экранированная витая пара (FTP), 2 пары, одножильный (solid), внутренний (indoor), PVC	Кабель витая пара (UTP), 2 пары, одножильный (solid), внутренний (indoor), LSZH
	Соответствует стандарту ANSI / TIA / EIA-568-B.2 Стандарт пожарной безопасности UL 444, UL 1581 Класс пожарной безопасности CM	Соответствует стандарту ANSI / TIA / EIA-568-B.2 Стандарт пожарной безопасности UL 444, UL 1581 Класс пожарной безопасности CM
Применение		
	Внутри помещений. Используется для прокладки горизонтальных кабельных подсистем	Внутри помещений. Используется для прокладки горизонтальных кабельных подсистем
Материалы		
Проводник	проволока из отожженной электролитической меди, одножильный	проволока из отожженной электролитической меди, одножильный
Изоляция жил	полиэтилен высокой плотности	полиэтилен высокой плотности
Экран	алюминизированная полиэстерная пленка (спиральная намотка с нахлестом 25% или 5 мм)	—
Дренажный провод	луженая медь	—
Трос	—	—
Внешняя оболочка	ПВХ серого цвета	малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) серого цвета
Технические характеристики		
Количество пар	2 пары	2 пары
Разделение витых пар	—	—
Диаметр проводника	0,51 мм (24 AWG)	0,51 мм (24 AWG)
Диаметр проводника с оболочкой	0,98 мм	0,88 мм
Внешний диаметр кабеля	4,6 мм	4,6 мм
Толщина внешней оболочки	—	0,5 мм
Диаметр дренажного провода	0,51 мм	—
Диаметр троса	—	—
Минимальный радиус изгиба	4 Ø	4 Ø
Относительное удлинение жилы	≥ 14%	≥ 14%
Усилие на разрыв рипкорда	98 Н	98 Н
Растягивающее усилие	—	—
Прочность на разрыв	—	—
Температура монтажа	—	–5°C – +40°C
Температура эксплуатации	–40°C – +60°C	–20°C – +75°C
Вес 1 км кабеля	28 кг	18 кг
Стандартная упаковка	500 м	500 м