



HT7FD04H3

SSTP4-C7-SOLID-INDOOR-LSZH




Условные обозначения:

**HT7FD03C3**

SSTP4-C7-SOLID-INDOOR-FRPVC



Условные обозначения:



Описание	Кабель экранированная витая пара (SFTP), 4 пары, одножильный (solid), внутренний (indoor), 23 AWG, LSZH	Кабель экранированная витая пара (SFTP) (1000 МГц), 4 пары, одножильный (solid), 23 AWG, PVC
	Соответствует стандартам IEC 61156-5, IEC 61156-6 для категорий 5e, 6, 7 и стандарту ISO / IEC 11801 для категории 7 Стандарт пожарной безопасности UL VW-1, IEC 60332-1 Класс пожарной безопасности CM	Соответствует стандартам IEC 61156, ISO / IEC 11801 для категории 7 Стандарт пожарной безопасности UL VW-1, IEC 60332-1
Применение	Внутри помещений	Внутри помещений
Материалы		
Проводник	проволока из отожженной электролитической меди, одножильный	проволока из отожженной электролитической меди, одножильный
Изоляция жил	вспененный полиолефин	вспененный полиолефин
Экран	индивидуальный экран, алюминизированная полиэстерная пленка, покрытие – 100%	индивидуальный экран, алюминизированная полиэстерная пленка, покрытие – 100%
Общий экран	проволочная оплетка из луженой меди, покрытие – 55%	проволочная оплетка из луженой меди, покрытие – 60%
Дренажный провод	луженая медь	луженая медь
Внешняя оболочка	малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) красного цвета	огнестойкий ПВХ серого цвета
Технические характеристики		
Количество пар	4 пары	4 пары
Разделение витых пар	—	—
Диаметр проводника	0,57 мм (23 AWG)	0,57 мм (23 AWG)
Количество и диаметр жил	—	—
Диаметр проводника с оболочкой	1,35 мм	1,35 мм
Диаметр пучка	—	—
Внешний диаметр кабеля	8,0 мм	7,3 мм
Толщина внешней оболочки	—	—
Растягивающее усилие	≤ 130 Н	≤ 130 Н
Минимальный радиус изгиба	60 мм	65 мм
Относительное удлинение жилы	—	—
Диаметр дренажного провода	0,41 мм	0,41 мм
Температура эксплуатации	–40°C – +70°C	–35°C – +65°C
Вес 1 км кабеля	65 кг	54 кг
Стандартная упаковка	500 м	500 м