

Пластиковые спиральные рукава для кабеля с приспособлением для монтажа



	SHW-08	SHW-15	SHW-20	SHW-25	SHW-32
Внутренний диаметр, мм	8,0	15,0	20,0	25,0	32,0
Макс. диаметр пучка, мм	10,0	16,0	23,0	29,0	35,0
Ширина, мм	10,0	14,0	17,0	20,0	23,0
Длина рукава, м	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Материал	Полиамид (нейлон 6/6) Огнестойкость согласно UL 94V-2 – негорючий материал
Особенности конструкции и применения	• Спиральный витой рукав (оплетка) применяется для связывания, фиксации и механической защиты кабелей и рукавов • Используется при электромонтаже и прокладке кабельных линий, обеспечивая защиту и эстетичный внешний вид • Быстрый и удобный монтаж рукава достигается благодаря специальному профилю и приспособлению для монтажа • Витой жгут фиксируется стяжкой на одном конце кабеля и укладывается оборачиванием по часовой стрелке • Может монтироваться непосредственно на кабель без необходимости демонтажа соединений • Сохраняет форму и эластичность после многократного использования • Поставляется со специальным приспособлением для монтажа • Максимально допустимая кратковременная температура: +105°C • Температура эксплуатации: -40°C – +85°C

Крепежный комплект для 19-дюймового оборудования

CNS-M6-12



Применение	Комплект крепежных изделий для монтажа оборудования в телекоммуникационных конструктивах
Материалы	Винт нержавеющая сталь Гайка нержавеющая сталь Шайба полиамид
Комплект поставки	Винт М6 1 шт. Гайка квадратная 1 шт. Шайба 1 шт.