

**Описание:**

Многомодовый оптический пигтейл, 50/125, 62.5/125, SC/PC, 1 м

**Стандарты:**

Соответствует требованиям стандартов Telcordia, TIA/EIA/IEC

|                                   |                       |                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Внешний диаметр кабеля</b>     |                       | 126~127                                                                                  |
| <b>Волокно</b>                    | Многомодовое          | 50/125, 62.5/125                                                                         |
| <b>Разъем</b>                     | Тип                   | SC                                                                                       |
|                                   | Цвет колпачка         | Бежевый                                                                                  |
| <b>Материал</b>                   | Торец                 | Двуокись циркония                                                                        |
|                                   | Пружина               | Нержавеющая сталь                                                                        |
|                                   | С-кольцо              | -                                                                                        |
|                                   | Кольцо                | Медь                                                                                     |
|                                   | Обжимное кольцо       | Алюминий                                                                                 |
|                                   | Колпачек              | Keyflex                                                                                  |
|                                   | Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности                                                              |
|                                   | Соединяющий элемент   | Медь                                                                                     |
|                                   | Каркас                | Полибутилентерефталат (ПБТФ)                                                             |
|                                   | Кольцевая прокладка   | Медь                                                                                     |
|                                   | Кабель                | Оптическое волокно: 50/125, 62.5/125<br>Оболочка из малодымного безгалогенного компаунда |
| <b>Длина</b>                      | 1 м                   |                                                                                          |
| <b>Технические характеристики</b> | Прямые потери         | < 0,4 дБ                                                                                 |
|                                   | Обратные потери       | > 45 дБ                                                                                  |
|                                   | Радиус торца          | 10 мм < R < 25 мм                                                                        |
|                                   | Apex Offset           | < 50 мкм                                                                                 |