

Описание:

Одномодовый и многомодовый оптический патч-корд, ST-ST, дуплексный

Применение:

- Оптические телекоммуникации
- FTTH (волокно до дома)
- кабельное телевидение (CATV & CCTV)
- Сети передачи информации
- Телекоммуникационное оборудование
- Локальные сети

Особенности:

- Низкие прямые и обратные потери
- Различные типы разъемов
- Стандартные колпачки
- Циркониевый торец

Стандарты:

Соответствует требованиям стандартов IEC 60874-10, TIA/EIA-604-2, Telcordia GR-326-CORE

Внешний диаметр кабеля		2,5 мм	
Волокно	Одномодовое	9/125	
	Многомодовое	50/125, 62.5/125	
Разъем	Тип	ST	стандартный
	Цвет колпачка	ST: синий MM: черный	
		APC: зеленый	
	Диаметр входа	Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм	
Материал (FC)	Торец	Двуокись циркония	
	Пружина	Нержавеющая сталь	
	С-кольцо	SK5M	
	Обжимное кольцо	Медь	
	Колпачек	Эластомер	
	Пылезащитный колпачек	Полиэтилен	
	Соединяющий элемент	Медь	
	Каркас	Медь	
	Кольцевая прокладка	Медь	

	Кабель	Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125	
		LSZH оболочка	
Длина	1/ 2/ 3/ 5/ 10 метров		
Технические характеристики	Прямые потери	SM	< 0.3 дБ
		MM	< 0.4 дБ
		APC	< 0.3 дБ
	Обратные потери	SM	> 50 дБ
		MM	> 50 дБ
		APC	> 60 дБ
	Радиус торца	PC	10 мм < R < 25 мм
		APC	5 мм < R < 12 мм
	Apex Offset	< 50 мкм	
Рабочая температура	-40°C до +85°C		