



Корпус светильников выполнен из ударопрочного поликарбоната. В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	176-276
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	≥0.95
Сечение проводом, мм ²	3х0,75
Индекс цветопередачи (CRI)	>70
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +40
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты (IP)	65
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Преимущества

- пластиковый УФ-защищенный морозостойкий корпус,
- антивандальное исполнение,
- встроенный источник питания,
- коэффициент пульсаций светового потока менее 10%, что обеспечивает отсутствие стробоскопического эффекта,
- простота в обслуживании и отсутствие специальных требований к утилизации,
- высокое соотношение лм/Вт,
- возможно управление по протоколу DALI.

Область применения

- освещение декоративное садово-парковое.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	CCT	IP	Высота	Ø	Масса
BALL 400-30 (730.N)	7-14-030-11-0-4 1-06-914-7-30-6 5	30 Вт	2400 лм	3000 K	IP65	800 мм	400 мм	4.5 кг
BALL 400-30 (740.N)	7-14-030-11-0-4 1-06-914-7-40-6 5	30 Вт	2800 лм	4000 K	IP65	800 мм	400 мм	4.5 кг
BALL 400-30 (750.N)	7-14-030-11-0-4 1-06-914-7-50-6 5	30 Вт	2800 лм	5000 K	IP65	800 мм	400 мм	4.5 кг
BALL 400-60 (730.N)	7-14-060-11-0-4 1-06-914-7-30-6 5	60 Вт	4600 лм	3000 K	IP65	800 мм	400 мм	4.5 кг
BALL 400-60 (740.N)	7-14-060-11-0-4 1-06-914-7-40-6 5	60 Вт	5000 лм	4000 K	IP65	800 мм	400 мм	4.5 кг

