



Корпус и рассеиватель светильников выполнен из ABS пластика.
Возможно подключение в линию с транзитом через светильник.
Предназначены для установки в помещениях с высотой потолков от 2,5 до 10 метров.
Накладной способ крепления.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Рассеиватель	опал
Напряжение, В	176-264
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	>0,92
Индекс цветопередачи (CRI)	>80
Диапазон рабочих температур, °C	-30 ... +45
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты (IP)	65
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Преимущества

- подключения светильника к сети 220/230V, без вскрытия корпуса (в специальных отсеках),
- простота в обслуживании,
- оптимальное соотношение цена/качество.

Область применения

- освещение административно-офисных помещений,
- освещение магазинов, торговых залов и складов,
- освещение парковок,
- освещение кухонь общественного питания.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	IP	Длина	Ширина	Масса
LL-ДСП-01-032-0415-65Б/INDUSTRY.P32 (M)	71268042071114	32 Вт	3100 лм	4000 К	IP65	1260 мм	120 мм	1,5 кг
LL-ДСП-01-032-0415-65Д/INDUSTRY.P32 (M)	71268062071114	32 Вт	3200 лм	5000 К	IP65	1260 мм	120 мм	1,5 кг
LL-ДСП-01-044-0410-65Б/INDUSTRY.P44 (M)	71269042071114	44 Вт	4200 лм	4000 К	IP65	1260 мм	120 мм	1,5 кг
LL-ДСП-01-044-0410-65Д/INDUSTRY.P44 (M)	71269062071114	44 Вт	4400 лм	5000 К	IP65	1260 мм	120 мм	1,5 кг
LL-ДСП-01-052-0412-65Б/INDUSTRY.P52 (M)	71270042071114	52 Вт	5000 лм	4000 К	IP65	1260 мм	120 мм	1,5 кг
LL-ДСП-01-052-0412-65Д/INDUSTRY.P52 (M)	71270062071114	52 Вт	5200 лм	5000 К	IP65	1260 мм	120 мм	1,5 кг
LL-ДСП-01-064-0413-65Б/INDUSTRY.P64 (M)	71260042071114	64 Вт	6100 лм	4000 К	IP65	1260 мм	120 мм	1,5 кг
LL-ДСП-01-064-0413-65Д/INDUSTRY.P64 (M)	71260062071114	64 Вт	6100 лм	5000 К	IP65	1260 мм	120 мм	1,5 кг

