

LedPark 01



Корпус светильников выполнен из алюминиевого сплава, рассеиватели из оргстекла или поликарбоната.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	176-276
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	≥0,95
Сечение проводом, мм²	3х0,75
Индекс цветопередачи (CRI)	70
Диапазон рабочих температур, °C	-45...40
Ресурс работы светильника, час	> 50 000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Преимущества

- экономия электроэнергии в 2 раза по сравнению с аналогичными по световому потоку светильниками с лампами ДНаТ и ДРЛ,
- яркий современный и классический дизайн,
- мягкий комфортный свет,
- коэффициент пульсаций светового потока менее 5%,
- оптимальная для парков КСС,
- широкий выбор рассеивателей,
- оптимальное сочетание цена/качество.

Область применения

Освещение городских парков, бульваров, скверов, а так же загородных коттеджных поселков.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	Рассеиватель	ССТ	IP	Длина	Ширина	Масса
LedPark 01-075 (740.S2.76.N)	71304041102090	75 Вт	9300 лм	нет	4000 К	IP65	440 мм	440 мм	7.0 кг
LedPark 01-075 (740.L.76.N)	71304041022090	75 Вт	7000 лм	поликарбонат	4000 К	IP54	440 мм	440 мм	7.8 кг

